EU-Baumusterprüfbescheinigung

gemäß Modul B Ziffer 6.1 der PSA VO (EU) 2016/425

(1)

EU-Type Examination Certificate

according to Module B Paragraph 6.1 of PPE Regulation (EU) 2016/425

	Ausgabe 01	***Issue 01***
(2)	Verordnung des Europäischen Parlaments und Rates vom 09. März 2016 über persönliche Schutzausrüstungen (PSA) - Verordnung (EU) 2016/425	*Regulation of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 relating to personal protective equipment (PPE) - Regulation (EU) 2016/425*
(3)	Nr. der EU-Baumusterprüfbescheinigung:	*No. of EU-Type Examination Certificate:*

ZP/B109/26

(4)	Produkt:	*Product:*
	Anschlageinrichtung Typ D und mitlaufendes Auffanggerät einschließlich fester Führung	**Anchor device type D and guided type fall arrester including a rigid anchor line type: TAURUS**

TAURUS

(5)	Hersteller:	*Manufacturer:*

INNOTECH Arbeitsschutz GmbH, Laizing 10, 4656 Kirchham, Österreich

(6)	Antragsteller:	*Applicant:*

siehe Hersteller *see manufacturer*

(7)	Risikokategorie:	*Risk categorisation:*

III

(8)	Die Zertifizierungsstelle der DEKRA Testing and Certification GmbH, benannte Stelle Nr. 0158 gemäß Kapitel V der Verordnung (EU) 2016/425 vom 09. März 2016, bescheinigt, dass diese persönliche Schutzausrüstung die grundlegenden Anforderungen für Gesundheitsschutz und Sicherheit gemäß Anhang II (Modul B) der Verordnung erfüllt. Die Ergebnisse der Baumusterprüfung sind in dem Bericht PB 26-088 niedergelegt. Weitere eventuell zutreffende Rechtsvorschriften der Union die auf diese persönliche Schutzausrüstung zutreffen, wurden in dieser EU-Baumusterprüfbescheinigung nicht berücksichtigt.	*The certification body of DEKRA Testing and Certification GmbH, notified body No. 0158 according to Chapter V of Regulation (EU) 2016/425 of 9 March 2016, certifies that this personal protective equipment has been found to comply with the essential Health and Safety Requirements given in Annex II to the Regulation. The results from the type examination are recorded in the report* PB 26-088 *Other possibly applicable Union legislations applicable to the specified personal protective equipment have not been taken into account in this EU-type examination certificate.*

Dieses Zertifikat darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden.
Juristisch bindend ist ausschließlich die deutsche Fassung dieses Zertifikates.
This certificate may only be published in its entirety and without any change.
In the case of arbitration however only the German wording shall be valid and binding.

DEKRA Testing and Certification GmbH, Handwerkstraße 15, 70565 Stuttgart
Zertifizierungsstelle: Dinnendahlstraße 9, 44809 Bochum,
Telefon +49.234.3696-400, Fax +49.234.3696-401, DTC-Certification-body@dekra.com

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZE-17438-02-00

(9) Die grundlegenden Gesundheitsschutz- und Sicherheitsanforderungen werden erfüllt unter Berücksichtigung von

The essential Health and Safety Requirements are assured in consideration of

(10) Norm(en)

Standard(s)

DIN EN 795:2012, DIN CEN/TS 16415:2017, DIN EN 353-1:2018

(11) Bericht(e)

Report(s)

PB 26-088

(12) Beschreibung

Description

Anschlageinrichtung

Die Anschlageinrichtung Typ: TAURUS dient zur temporären Sicherung von Personen gegen Absturz. Das System wurde für die horizontale Anwendung entwickelt und besteht aus einer Schiene und dem dazu freigegebenen Schienengleiter. Die Schiene (=Aluminiumstranggußprofil) TAURUS RAIL-*,* kann sowohl als gerade Strecke oder als Kurve bzw. Bogen ausgeführt werden. Die Verbindung zwischen zwei Führungsstücken erfolgt durch einen Schienenverbinder TAURUS VB-10 bzw. Verbinder mit Dehnungsausgleich.

Auf der Führung laufen die beweglichen Anschlagpunkte Typ: TAURUS-GLEIT-H11, Typ: TAURUS-GLEIT-HO-53, Typ: TAURUS-GLEIT-HO-54, Typ: TAURUS-GLEIT-S-111, Typ: TAURUS-S-42 und Typ: TAURUS-GLEIT-A-31. Zur Aufnahme des Verbindungselementes des Benutzers sind diese mit einer entsprechenden Öse versehen. Bei der Benutzung können gleichzeitig maximal vier Personen pro 10 m Schienenstrecke gesichert werden.

Die Montage des Systems erfolgt horizontal mittels der vorgesehenen Halter, wobei der Abstand zwischen zwei Haltern maximal 5000 mm beträgt. Die Positionierung der Schiene an dem Bauwerk kann sowohl auf dem Dach, an der Wand als auch an der Decke erfolgen. Es können ebenfalls Kurvenumfahrungen sowie Laufrichtungsänderungen in Form eines Drehkreuzes Typ: TAURUS-DW-10 realisiert werden. Der Schienenverbinder mit Dehnungsausgleich ist ausschließlich für die Positionierung der Führung auf dem Dach vorgesehen.

Die Enden der Schiene sind durch Endsperren gegen unbeabsichtigtes Überfahren ge-sichert. Dabei kann eine Endsperre (Ein- /Ausstieg: TAURUS EA-11) geöffnet werden, um den beweglichen Anschlagpunkt von der Führung zu entnehmen bzw. auf der Führung zu

Anchor device

The anchor device of type TAURUS is used for temporary protection of people against falls from a height. The system is intended for horizontal use and consists of a rail and the pertinent approved rail glider. The rail (= aluminium extrusion profile) TAURUS RAIL-*,* is available as a straight or curved/arched variant. The connection between two guide pieces is established by a rail connector of type TAURUS VB-10 or a connector with an expansion compensation.

The mobile anchor points of type TAURUS-GLEIT-H11, type TAURUS-GLEIT-HO-53, type TAURUS-GLEIT-HO-54, type TAURUS-GLEIT-S-111, type TAURUS-S-42 and type TAURUS-GLEIT-A-31are running on the anchor line. These are equipped with an appropriate eyelet to receive the connector of the user's PPE. Maximum four people can be simultaneously protected per 10 m rail length when using the system.

The system is mounted horizontally using the brackets provided; the maximum distance between two brackets is 3000 mm. The rail can be positioned on the structure on the roof, wall or ceiling.

Curve detours and running turnarounds in the form of a turnstile, type: TAURUS-DW-10, can be realized as well. The rail connector with expansion compensation is only intended for positioning the rail on a roof.

The rail ends are provided with end stops to prevent their unintended overriding. Here, one end stop can be opened (entrance/exit: TAURUS EA-11) to either remove the mobile anchor point from the anchor line or to fix it on the anchor line. The other end stops can be fixedly closed (types TAURUS-EA-10 and TAURUS EA-21).

Guided-type fall arrester including rigid anchor line

The guided-type fall arrester including rigid anchor line of type TAURUS is used for

Dieses Zertifikat darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden.
Juristisch bindend ist ausschließlich die deutsche Fassung dieses Zertifikates.
This certificate may only be published in its entirety and without any change.
In the case of arbitration however only the German wording shall be valid and binding.

DEKRA Testing and Certification GmbH, Handwerkstraße 15, 70565 Stuttgart
Zertifizierungsstelle: Dinnendahlstraße 9, 44809 Bochum,
Telefon +49.234.3696-400, Fax +49.234.3696-401, DTC-Certification-body@dekra.com

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZE-17438-02-00

befestigen. Die anderen Endsperren können fest geschlossen sein (TAURUS EA-10 und TAURUS EA-21).

Mitlaufendes Auffanggerät einschließlich fester Führung

Das mitlaufende Auffanggerät einschließlich fester Führung Typ: TAURUS dient zur temporären Sicherung von Personen gegen Absturz.

Das System wurde für die vertikale Anwendung vorgesehen und besteht aus einer Schiene und mitlaufenden Auffanggerät. Hierbei kann die Führung maximal mit einer Neigung von 45°, bzw. 10° für eine Montage mit seitlichem Versatz der Halter, an der baulichen Einrichtung installiert werden. Die feste Führung bildet die Schiene (=Aluminiumstranggußprofil) TAURUS RAIL. Die Verbindung zwischen zwei Führungsstücken erfolgt durch einen Schienenverbinder TAURUS VB-10.

Auf der Führung läuft das mitlaufende Auffanggerät Typ: TAURUS GLEIT-V-21 bzw. Typ: TAURUS GLEIT-A-31. Die Verbindung zur Auffangöse des Benutzers erfolgt mit einer durch ein fest verbundenes Verbindungselement. Das maximal zulässige Benutzergewicht an einem mitlaufenden Auffanggerät beträgt 140 kg.

Die Führung wird durch entsprechende Halter in einem maximalen Abstand von 2000 mm befestigt. Die Enden der Schiene sind durch Endsperren gegen unabsichtliches Überfahren gesichert. Dabei kann eine Endsperre (Ein- /Ausstieg: TAURUS EA-11) geöffnet werden, um das mitlaufende Auffanggerät - von der Führung zu entnehmen bzw. - auf der Führung zu befestigen. Die andere Endsperre kann fest geschlossen sein (TAURUS EA-10 und TAURUS EA-21).

Kombination von „Anschlagsystem“ und „Mitlaufendem Auffanggerät einschließlich fester Führung“

Der „Gleiter“ Typ: TAURUS GLEIT-A-31 kann sowohl als beweglicher Anschlagpunkt in horizontaler Anordnung, als auch als mitlaufendes Auffanggerät in vertikaler Anordnung der Führung verwendet werden und ermöglicht bei korrekter Anwendung der verwendeten „Persönlichen Schutzausrüstung (PSA) gegen Absturz“ eine unterbrechungsfreie Verbindung beider Systeme.

temporary protection of people against falls from a height.

The system is intended for vertical use and consists of a rail and the pertinent guided-type fall arrester. Here, the rail can be installed on the structure at a maximum inclination of 45° or 10° if assembly is done with a lateral offset of the mounting brackets. The rigid anchor line of the guided-type fall arrester is made up of the rail (= aluminium extrusion profile) TAURUS RAIL. The connection between two guide pieces is established by a rail connector of type TAURUS VB-10.

The guided-type fall arresters of types TAURUS GLEIT-V-21 or TAURUS GLEIT-A-31 are running on the anchor line. The connection to the user‘s connecting element is established by a permanently connected connector. The maximum user weight permitted at one guided-type fall arrester is 140 kg.

The rail is fastened using appropriate brackets at a maximum distance of 2000 mm. The rail ends are provided with end stops to prevent their unintended overriding. Here, one end stop can be opened (entrance/exit: TAURUS EA-11) to either remove the mobile anchor point from the anchor line or to fix it on the anchor line. The other end stop can be fixedly closed (types TAURUS-EA-10 and TAURUS EA-21).

Combination of “anchor device” and “guided-type fall arrester including rigid anchor line”

The glider of type TAURUS GLEIT-A-31 can be used as a mobile anchor point in horizontal position and as a guided-type fall arrester in vertical position on the anchor line; this ensures an uninterrupted connection of both systems if the user’s personal protective equipment (PPE) is used correctly.

Dieses Zertifikat darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden.
Juristisch bindend ist ausschließlich die deutsche Fassung dieses Zertifikates.
This certificate may only be published in its entirety and without any change.
In the case of arbitration however only the German wording shall be valid and binding.

DEKRA Testing and Certification GmbH, Handwerkstraße 15, 70565 Stuttgart
Zertifizierungsstelle: Dinnendahlstraße 9, 44809 Bochum,
Telefon +49.234.3696-400, Fax +49.234.3696-401, DTC-Certification-body@dekra.com

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZE-17438-02-00

Bild 1: Beweglicher Anschlagpunkt Typ: TAURUS GLEIT-H-11
Fig. 1: mobile anchor point type TAURUS GLEIT-H-11

Bild 2: Beweglicher Anschlagpunkt Typ: TAURUS GLEIT-H0-53
Fig. 2: mobile anchor point type TAURUS GLEIT-HO-53

Bild 3: Beweglicher Anschlagpunkt Typ: TAURUS GLEIT-H0-54
Fig. 3: mobile anchor point type TAURUS GLEIT-HO-54

Bild 4: Beweglicher Anschlagpunkt Typ: TAURUS GLEIT-S-111
Fig. 4: mobile anchor point type TAURUS GLEIT-S-111

Bild 5: Beweglicher Anschlagpunkt Typ: TAURUS GLEIT-S-42
Fig. 5: mobile anchor point type TAURUS GLEIT-S-42

Dieses Zertifikat darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden.
Juristisch bindend ist ausschließlich die deutsche Fassung dieses Zertifikates.
This certificate may only be published in its entirety and without any change.
In the case of arbitration however only the German wording shall be valid and binding.

DEKRA Testing and Certification GmbH, Handwerkstraße 15, 70565 Stuttgart
Zertifizierungsstelle: Dinnendahlstraße 9, 44809 Bochum,
Telefon +49.234.3696-400, Fax +49.234.3696-401, DTC-Certification-body@dekra.com

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZE-17438-02-00

Bild 6: Beweglicher Anschlagpunkt und mitlaufendes Auffanggerät Typ: TAURUS GLEIT-A-31
Fig. 6: mobile anchor point and guided-type fall arrester type TAURUS GLEIT-A-31

Bild 7: Mitlaufendes Auffanggerät Typ: TAURUS GLEIT-V-21
Fig. 7: guided-type fall arrester type TAURUS GLEIT-V-21



Bild 8: Befestigungselement Typ: TAURUS-BEF-10
Fig. 8: fastening element type TAURUS-BEF-10



Bild 9: Befestigungselement Typ: TAURUS-BEF-12
Fig. 9: fastening element type TAURUS-BEF-12



Bild 10: Befestigungselement Typ: TAURUS-BEF-13
Fig. 10: fastening element type TAURUS-BEF-13



Bild 11: Befestigungselement Typ: TAURUS-BEF-20
Fig. 11: fastening element type TAURUS-BEF-20

Dieses Zertifikat darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden.
Juristisch bindend ist ausschließlich die deutsche Fassung dieses Zertifikates.
This certificate may only be published in its entirety and without any change.
In the case of arbitration however only the German wording shall be valid and binding.

DEKRA Testing and Certification GmbH, Handwerkstraße 15, 70565 Stuttgart
Zertifizierungsstelle: Dinnendahlstraße 9, 44809 Bochum,
Telefon +49.234.3696-400, Fax +49.234.3696-401, DTC-Certification-body@dekra.com

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZE-17438-02-00

Bild 12: Befestigungselement Typ: TAURUS-BEF-21
Fig. 12: fastening element type TAURUS-BEF-21

Bild 13: Befestigungselement Typ: TAURUS-BEF-30
Fig. 13: fastening element type TAURUS-BEF-30

Bild 14: Befestigungselement Typ: TAURUS-BEF-41
Fig. 14: fastening element type TAURUS-BEF-41



Bild 15: Befestigungselement Typ: TAURUS-BEF-42
Fig. 15: fastening element type TAURUS-BEF-42

Bild 16: Befestigungselement Typ: TAURUS-BEF-90
Fig. 16: fastening element type TAURUS-BEF-90



Bild 17: Führung Typ: TAURUS-RAIL-10
Fig. 17: rail type TAURUS-RAIL-10

Dieses Zertifikat darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden.
Juristisch bindend ist ausschließlich die deutsche Fassung dieses Zertifikates.
This certificate may only be published in its entirety and without any change.
In the case of arbitration however only the German wording shall be valid and binding.

DEKRA Testing and Certification GmbH, Handwerkstraße 15, 70565 Stuttgart
Zertifizierungsstelle: Dinnendahlstraße 9, 44809 Bochum,
Telefon +49.234.3696-400, Fax +49.234.3696-401, DTC-Certification-body@dekra.com

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZE-17438-02-00

Bild 18: Führung Typ: TAURUS-RAIL-20
Fig. 18: rail type TAURUS-RAIL-20

Bild 19: Führung, Typ: TAURUS-RAIL-30
Fig. 19: rail type TAURUS-RAIL-30

Bild 20: Führung Typ: TAURUS-RAIL-40
Fig. 20: rail type TAURUS-RAIL-40



Bild 21: Führung, Typ: TAURUS-RAIL-50
Fig. 21: rail type TAURUS-RAIL-50

Bild 22: Schienenabschluss Typ: TAURUS-EA-10
Fig. 22: rail end type TAURUS-EA-10



Bild 23: Schienenabschluss Typ: TAURUS-EA-11
Fig. 23: rail end type TAURUS-EA-11



Bild 24: Schienenabschluss Typ: TAURUS-EA-21
Fig. 24: rail end type TAURUS-EA-21



Bild 25: Schrauben Typ: TAURUS-PS-H-11
Fig. 25: bolts type TAURUS-PS-H-11

Dieses Zertifikat darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden.
Juristisch bindend ist ausschließlich die deutsche Fassung dieses Zertifikates.
This certificate may only be published in its entirety and without any change.
In the case of arbitration however only the German wording shall be valid and binding.

DEKRA Testing and Certification GmbH, Handwerkstraße 15, 70565 Stuttgart
Zertifizierungsstelle: Dinnendahlstraße 9, 44809 Bochum,
Telefon +49.234.3696-400, Fax +49.234.3696-401, DTC-Certification-body@dekra.com

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZE-17438-02-00

Bild 26: Schienenverbinder, Typ: TAURUS-VB-10
Fig. 26: rail connector type TAURUS-VB-10

Bild 27: Schienenverbinder, Typ: TAURUS-VB-11
Fig. 27: rail connector type TAURUS-VB-11

Bild 28: Schienenverbinder, Typ: TAURUS-VB-12
Fig. 28: rail connector type TAURUS-VB-12



Bild 29: Schienenverbinder, Typ: TAURUS-VB-13
Fig. 29: rail connector type TAURUS-VB-13



Bild 30: Drehweiche, Typ: TAURUS-DW-10
Fig. 30: turnstile type TAURUS-DW-10

(13) Diese EU-Baumusterprüfbescheinigung bezieht sich nur auf die Konzeption und die Baumusterprüfung der beschriebenen persönlichen Schutzausrüstung in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) 2016/425.
Für persönliche Schutzausrüstungen der Kategorie III darf diese EU-Baumusterprüfbescheinigung nur in Verbindung mit einem der Konformitätsbewertungsverfahren gemäß Artikel 19 Buchstabe c verwendet werden.

This EU-type examination certificate relates only to the design, examination and tests of the specified personal protective equipment in accordance to Regulation (EU) 2016/425.
For category III personal protective equipment, this EU-type examination certificate may only be used in conjunction with one of the conformity assessment procedures referred to Article 19 (c).

(14) Der Hersteller ist verpflichtet, beim Anbringen der CE-Kennzeichnung - gemäß Artikel 16 und 17 der Verordnung (EU) 2016/425 - an

When applying the CE Marking according to Article 16 and 17 of Regulation (EU) 2016/425 to the products that conform to the types

Dieses Zertifikat darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden.
Juristisch bindend ist ausschließlich die deutsche Fassung dieses Zertifikates.
This certificate may only be published in its entirety and without any change.
In the case of arbitration however only the German wording shall be valid and binding.

DEKRA Testing and Certification GmbH, Handwerkstraße 15, 70565 Stuttgart
Zertifizierungsstelle: Dinnendahlstraße 9, 44809 Bochum,
Telefon +49.234.3696-400, Fax +49.234.3696-401, DTC-Certification-body@dekra.com

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZE-17438-02-00

dem mit dem Baumuster übereinstimmenden Produkten der Kategorie III der CE-Kennzeichnung die Kennnummer der notifizierten Stelle, welche das Konformitäts-bewertungs-verfahren nach Modul C2 oder D der persönlichen Schutzausrüstung durch-führt, hinzuzufügen.
Weiterhin ist der Hersteller verpflichtet, eine entsprechende EU-Konformitätserklärung – gemäß Artikel 15 der Verordnung (EU) 2016/425 - auszustellen und der persönlichen Schutzausrüstung beizufügen oder er gibt in der Anleitung und den Hinweisen nach Anhang II Nummer 1.4 die Internet-Adresse an, unter der auf die EU-Konformitätserklärung zugegriffen werden kann.

examined, the client is obliged to add the identification number of the notified body engaged in the conformity assessment according to Module C2 or D.
Furthermore, the manufacturer is obliged to issue an EU-declaration of conformity in accordance with Article 15 of Regulation (EU) 2016/425 and to enclose it with the personal protective equipment, or to indicate the Internet address in the manual and in the instructions in Annex II, point 1.4., at which the EU-declaration of conformity can be accessed.

(15) Ausgabestände dieser EU-Baumusterprüfbescheinigung:

States of issue of this EU-type examination certificate:

Ausgabe *Issue*	Ausgabedatum *Date of issue*	Jobnummer *Job number*
ZP/B021/23	14.02.2023 / 2023-02-14	342921100
ZP/B109/26 (01)	21.05.2026 / *2026-05-21*	343972500

Der letzte Ausgabestand ersetzt die jeweils vorhergenannten Ausgabestände dieser EU-Baumusterprüfbescheinigung.

The latest issue replaces the previous issues of this EU-type examination certificate.

(16) Diese EU-Baumusterprüfbescheinigung ist gültig bis

This EU-type examination certificate is valid until

20.05.2031

DEKRA Testing and Certification GmbH
Bochum, 21.05.2026

Geschäftsführer *Managing Director*

Dieses Zertifikat darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden.
Juristisch bindend ist ausschließlich die deutsche Fassung dieses Zertifikates.
This certificate may only be published in its entirety and without any change.
In the case of arbitration however only the German wording shall be valid and binding.

DEKRA Testing and Certification GmbH, Handwerkstraße 15, 70565 Stuttgart
Zertifizierungsstelle: Dinnendahlstraße 9, 44809 Bochum,
Telefon +49.234.3696-400, Fax +49.234.3696-401, DTC-Certification-body@dekra.com

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZE-17438-02-00